



**THIEN LOC PHAT TECHNOLOGY TRADING CO., LTD**

Liaison office: P05 Street 14, Dong Hung Thuan Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Head office: 11/34 Thoai Ngoc Hau Street, Tan Phu Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Hotline: 090 110 4339 - 0932 706 899; Email: nuongpham@thienlocphatelectric.com

TRAO GIÁ TRỊ - NHẬN NIỀM TIN

Website: <http://thienlocphatelectric.com>; <http://giadiencongngghiep.com>



## BẢNG GIÁ CẦU CHÌ MASTER

(Áp dụng T03-2026)

Photo Hình ảnh	Cat.No Mã số	Description Mô tả	Unit DVT	Price list (VND)
<b>ISOLATING SWITCH - WITH INDICATING LAMP NGẮT MẠCH CẦU CHÌ ĐIỀU KHIỂN - CÓ ĐÈN BÁO</b>				
	MTF18-32X	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cách điện định mức: 690 VAC</li><li>- Sử dụng với cầu chì ống size 10x38, max. 32 A.</li><li>- Có đèn cảnh báo khi cầu chì đứt</li><li>- Tiếp điểm bằng đồng mạ niken cao cấp</li><li>- Làm bằng nhựa PC chịu nhiệt, chống cháy.</li><li>- Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60269.</li></ul>	Cái	39,000
	MT18-32X	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cách điện định mức: 690 VAC</li><li>- Sử dụng với cầu chì ống size 10x38, max. 32 A.</li><li>- Có đèn cảnh báo khi cầu chì đứt</li><li>- Tiếp điểm bằng đồng mạ niken cao cấp</li><li>- Làm bằng nhựa PC chịu nhiệt, chống cháy.</li><li>- Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60269.</li></ul>	Cái	34,000
<b>CYLINDRYCAL FUSE LINK CẦU CHÌ ỐNG - 10x38</b>				
	MT 10x38	<ul style="list-style-type: none"><li>- Điện áp định mức: 500 VAC</li><li>- Dòng điện định mức: 2A; 3A; 4A; 5A; 6A; 10A; 16A; 32A</li><li>- Khả năng cắt ngắn mạch: 100KA</li><li>- Đầu vít bằng đồng mạ niken cao cấp</li><li>- Đặc tính cắt gG/gL hoặc AM theo IEC60269</li></ul>	Cái	4,700

**Bảng giá chưa bao gồm thuế GTGT**

Photo Hình ảnh	Cat.No Mã số	Description Mô tả	Unit DVT	Price list (VND)
<b>FUSE SWITCH DISCONNECTOR THREE PHASE AND ONE PHASE</b> <b>NGẮT MẠCH CẦU CHỈ 3 PHA &amp; 1 PHA</b> - Chưa bao gồm ruột chì - Điện áp cách điện: 690VAC - Đầu kẹp cầu chì bằng đồng mạ niken - Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60269				
	MT3P-100	- <b>Đế chì 3P-100A (max)</b> - Lắp với cầu chì H.R.C model NH000S	Cái	504,000
	MT3P-160	- <b>Đế chì 3P-160A (max)</b> - Lắp với cầu chì H.R.C model NH000S & NH00S	Cái	584,000
	MT3P-250	- <b>Đế chì 3P-250A (max)</b> - Lắp với cầu chì H.R.C model NH1S	Cái	1,448,000
	MT3P-400	- <b>Đế chì 3P-400A (max)</b> - Lắp với cầu chì H.R.C model NH2S	Cái	2,357,000
	MT3P-630	- <b>Đế chì 3P-630A (max)</b> - Lắp với cầu chì H.R.C model NH3S	Cái	3,771,000
	NH00	- <b>Đế chì 1P-160A (max)</b> - Lắp với cầu chì H.R.C model NH000S & NH00S	Cái	70,000
	NH1	- <b>Đế chì 1P-250A (max)</b> - Lắp với cầu chì H.R.C model NH1S	Cái	249,000
	NH2	- <b>Đế chì 1P-400A (max)</b> - Lắp với cầu chì H.R.C model NH2S	Cái	490,000
	NH3	- <b>Đế chì 1P-630A (max)</b> - Lắp với cầu chì H.R.C model NH3S	Cái	599,000
	NH4	- <b>Đế chì 1P-1250A (max)</b> - Lắp với cầu chì H.R.C model NH4S	Cái	2,656,000
	NH00-PRC	Nắp che bảo vệ cầu chì. Sử dụng với đế chì NH00 (Không bao gồm cầu chì và đế chì)	Cái	32,000
	NH00-P	Miếng chắn pha. Sử dụng với đế chì NH00	Cái	21,000
M-FC01	- Dụng cụ tháo lắp chì H.R.C - Tương thích với cầu chì size NH000-NH4	Cái	118,000	
<b>H.R.C FUSE LINK - gG/gL CHARACTER</b> <b>CẦU CHỈ DÒNG CẮT NGẮN MẠCH CAO - ĐẶC TUYẾN CẮT gG/gL</b> - Bảo vệ cho cáp, đường dây, mạch phân phối - Đầu cực chì bằng đồng - Dòng cắt 120KA				
	NH000S	- Dải ampe: 20-32-40-50-63-80-100-125A	Cái	79,000
	NH00S	- Dải ampe: 125-160A	Cái	83,000
	NH1S	- Dải ampe: 200-250A	Cái	171,000
	NH2S	- Dải ampe: 300-400A	Cái	441,000
	NH3S	- Dải ampe: 500-630A	Cái	589,000
	NH4S	- Dải ampe: 630-800A	Cái	2,222,000
	NH4S	- Dải ampe: 1000-1250A	Cái	2,777,000

Photo Hình ảnh	Cat.No Mã số	Description Mô tả	Unit DVT	Price list (VND)
<b>H.R.C FUSE LINK - AR CHARACTER</b> <b>CẦU CHỈ DÒNG CẮT NGẮN MẠCH CAO - ĐẶC TUYẾN CẮT AR</b> -Bảo vệ cho tải bán dẫn -Đầu cực chì bằng đồng -Dòng cắt 120KA				
	NH000S	- Dãi ampe: 20-32-40-50-63-80-100-125A	Cái	95,000
	NH00S	- Dãi ampe: 125-160A	Cái	100,000
	NH1S	- Dãi ampe: 200-250A	Cái	205,000
	NH2S	- Dãi ampe: 300-400A	Cái	529,000
	NH3S	- Dãi ampe: 500-630A	Cái	707,000
	NH4S	- Dãi ampe: 630-800A	Cái	2,666,000
	NH4S	- Dãi ampe: 1000-1250A	Cái	3,332,000
<b>DC FUSE</b> <b>CẦU CHỈ DC</b>				
	MPV-32	- Cách điện định mức: 1000VDC - Sử dụng với cầu chì ống size 10x38, max. 32 A. - Tiếp điểm bằng đồng mạ bạc cao cấp - Làm bằng nhựa PC chịu nhiệt, chống cháy. - Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60269	Cái	81,000
	MPV-63L	- Cách điện định mức: 1500VDC - Sử dụng với cầu chì ống size 10x85 hoặc 14x85, max. 50 A. - Tiếp điểm bằng đồng mạ bạc cao cấp - Làm bằng nhựa PC chịu nhiệt, chống cháy. - Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60269	Cái	137,000
	MF1038	- Điện áp định mức: 1000 VDC - Dòng điện định mức: 2A; 4A; 6A; 10A; 16A; 20A; 25A; 32A - Khả năng cắt ngắn mạch: 20KA - Đầu vít bằng đồng mạ bạc cao cấp - Đặc tính cắt gPV theo IEC60269	Cái	52,000
	MF1085	- Điện áp định mức: 1500 VDC - Dòng điện định mức: 2A; 4A; 6A; 10A; 16A; 20A; 25A; 30A - Khả năng cắt ngắn mạch: 20KA - Đầu vít bằng đồng mạ bạc cao cấp - Đặc tính cắt gPV theo IEC60270		85,000
	MF1485	- Điện áp định mức: 1500 VDC - Dòng điện định mức: 32A; 40A, 50A - Khả năng cắt ngắn mạch: 20KA - Đầu vít bằng đồng mạ bạc cao cấp - Đặc tính cắt gPV theo IEC60271	Cái	102,000

**Bảng giá chưa bao gồm thuế GTGT**